



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI ROTOLI IN ALLUMINIO DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

Con la presente si dichiara che gli articoli da noi forniti:

BOBINE DI ALLUMINIO

ALU8AST	ALU16AST	ALU32AST	ALU50AST
ALUT8AST	ALUT16AST	ALUT32AST	ALUT50AST
ALT100AST	ALUT125AST	ALUT150AST	ALU11/80RIC
ALT100/13AST	ALUT125/13AST	ALUT150/13AST	ALU11/100/RIC
ALU30/80AST	ALU30/100AST	ALU30/125AST	ALU30/150AST
ALU30/80RIC	ALU30/100RIC	ALU30/125RIC	ALU30/150RIC
ALU30/80RICX3	ALU30/100RICX3	ALU30/125RICX3	ALU30/150RICX3
ALU33/150/13RICX3	ALU30/100/13AST	ALU30/125/13AST	ALU30/150/13AST
ALU33/75/13RIC	ALU30/100/13RIC	ALU30/125/13RIC	ALU30/150/13RIC
ALU33/85AST	ALU33/100AST	ALU33/125AST	ALU33/150AST
ALU33/85RIC	ALU33/100RIC	ALU33/125RIC	ALU33/150RIC
ALU33/100/13AST	ALU33/125/13AST	ALU33/150/13AST	ALU33/200/13AST
ALU33/100/13RIC	ALU33/125/13RIC	ALU33/150/13RIC	ALU33/200/13RIC
ALU45/100AST	ALU45/125AST	ALU45/150AST	ALU33/200/13RICX3
ALU45/100RIC	ALU45/125RIC	ALU45/150RIC	

Sono conformi:

Alla seguente legislazione comunitaria: Regolamento CE 1935/2004 e successivi aggiornamenti

Regolamento CE 2023/ 2006 e successivi aggiornamenti

ed alla seguente legislazione italiana: DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e

modifiche; DM N.76 del 18/04/2007 e successivi aggiornamenti

e modifiche

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare del 25/07/2011 DLGS 152/2006

Allegato F Parte IV" Rifiuti

Le leghe di alluminio mantengono le loro caratteristiche chimiche e fisiche per lungo tempo.

Tuttavia non conservare in luogo umido.

Resistenza ad alta temperatura: +350 °

La composizione chimica delle leghe utilizzate per la nostra produzione rientra nei limiti dell'Allegato II (articolo 4 Comma 1) del Decreto sopra menzionato e alla seguente norma tecnica UNI EN 602:1995 Alluminio e Leghe di Alluminio - semilavorati.

sono idonei al confezionamento e al contatto con ali alimenti

L'utilizzo del rotolo di alluminio è consentito nei forni tradizionali (statici e ventilati) e nei forni a microonde.

Condizioni d'uso prescritte:

- 1 Il rotolo alluminio può essere utilizzato nel forno tradizionale entro le 24 ore e con il limite di temperatura massima di +350°C.
- 2 Contatto prolungato a temperatura refrigerata (massimo -40°) tempi illimitati.
- 3 Contatto prolungato a temperatura ambiente: tempi superiori a 24 ore limitatamente agli alimenti riportati nel seguente allegato IV del DECRETO N. 76 del 18/04/2007:

CAFFE'
ZUCCHERO
PRODOTTI DI CACAO E CIOCCOLATO
SPEZIE ED ERBE INFUSIONALI
ORTAGGI ESSICCATI
FRUTTA SECCA
LEGUMI SECCHI
CEREALI E PRODOTTI DERIVATI
PASTE ALIMENTARI NON FRESCHE
PRODOTTI DELLA PANETTERIA
PRODOTTI DA FORNO FINI

- 4 Utilizzare nei forni a microonde solo se i costruttori ne consentono l'uso (massimo 120 minuti a 850watt)

I rotoli di alluminio non sono idonei:

- A) Al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati (aceto, succo di limone, ecc.)
- B) Al diretto contatto con fiamma libera o resistenza elettrica.
- C) Non conservare il prodotto in luogo umido.

Data: 02/01/2025

Filtertecnic Srl

R&D Responsabile Qualità