



4F SERVICES SAGL

+41 (0) 91 225 54 90 Via Cügn n°2 Novazzano CH info@4fservices.ch CHE-215.990.951

OvenUp M

CARATTERISTICHE

Detergente alcalino forte per la pulizia periodica delle attrezzature della cucina come forni, grill, griglie da forno, friggitrici, teglie, fornelli, cappe di aspirazione, filtri in acciaio ecc. Rimuove olio, grasso e residui carboniosi. È indicato per tutti i metalli escluso l'alluminio.

Conforme ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione del 19/02/2021 GU n.42

Dichiarazione conformità prodotto ai Criteri Ambientali del DM 29 gennaio 2021 rilasciata da Laboratorio Accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 n.0685L

DESTINAZIONE D'USO

Pulizia di piastre di cottura, forni, grill, piastrelle, pareti e pavimenti di cucine.

Manutenzione di impianti di aspirazione, ventilazione, cappe aspiranti e cartucce filtranti. Indicato per la manutenzione di attrezzature, macchinari e superfici contaminati da olio e grassi.

MODALITÀ PER L'IMPIEGO

Spruzzare tal quale direttamente sulla superficie da pulire riscaldata a 40/50 °C in modo da aumentare l'efficacia e la rapidità di azione. Lasciare agire da 1 a 5 minuti in funzione del grado di sporco. Passare, quindi, un panno umido e risciacquare con cura.

Attenzione: se questo prodotto viene utilizzato su parti in alluminio o galvanizzate potrebbe corrodere e macchiare.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30 °C.

BIODEGRADABILITÀ

I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico: LIQUIDO LIMPIDO

Colore: VERDE

Odore / profumo: CARATTERISTICO LEGGERO

pH: > 13 AL 100%

Punto di ebollizione: > 100 °C.

Punto di infiammabilità : NON FLAMMABLE

Infiammabilità (solidi, gas): NON APPLICABILE

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività : NON APPLICABILE

Densità relativa (Kg/dm³ a 20 °C.): 1,048 - 1,052 Kg/dm³ a 20 °C.

Solubilità in acqua: TOTALE

IMBALLAGGIO

Il contenitore utilizzato per l'imballaggio del prodotto è costituito per almeno il 60% da plastica seconda vita • certificata dal IPPR

Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo con certificato n. 952/2016.

Plastica Seconda Vita " un mezzo di verifica della conformità ai CAM ogni qualvolta si debba provare il contenuto di riciclato di un prodotto.

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.