



4F SERVICES SAGL

+41 (0) 91 225 54 90 Via Cügn n°2 Novazzano CH info@4fservices.ch CHE-215.990.951

ClorUp

CARATTERISTICHE

ClorUp™ è indicato per la pulizia e la decontaminazione di superfici lavabili e attrezzature. Si impiega nelle Aziende Sanitarie, nell'Industria Alimentare, nella Collettività in genere e nelle Aziende di Ristorazione. L'azione combinata dei tensioattivi e del cloro attivo garantiscono efficacia e alta rapidità di azione.

Contiene 1.500 ppm di Cloro attivo.

Indicazioni per la prevenzione e il controllo della LEGIONELLOSI:

I metodi di prevenzione e controllo della contaminazione da legionellosi nei sistemi idrici o aerulici prevedono l'utilizzo di una soluzione contenente

almeno 50 mg/l di cloro libero per un tempo non inferiore ai 30 minuti. L'utilizzo di una soluzione al 5% di CHLORINE SANITIZER™ conforme ai requisiti

previsti dalle LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE (allegato 13). Si impiega con efficacia per il trattamento di bollitori, serbatoi di accumulo e

particolari negli impianti idrici come giunti, filtri, rompi getto, soffioni e tubi flessibili. Negli Impianti aerulici per la pulizia di prese d'aria, filtri,

canalizzazioni, batterie di scambio termico, bocchette di immissione, vasche di raccolta della condensa.

Indicazioni per prevenire la trasmissione di SARS-COV2: CHLORINE SANITIZER contiene lo 0,15% di cloro attivo ed è formulato secondo le indicazioni

del Rapporto ISS COVID-19 n.20/2020. Le indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV2 riportano

che gli stessi virus possono essere

inattivati efficacemente tramite procedure di disinfezione delle superfici per mezzo di ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto.

Prodotto idoneo per il conseguimento di un livello più elevato di igiene e sicurezza alimentare in tutte le attività interessate dal Regolamento CE 178/2002

e dal Regolamento CE 852/2004 (H.A.C.C.P.).

Conforme alla clausola 4.9.1 BRC Global Standards ed.8 del 08/2018 relativa al controllo chimico dei prodotti chimici non alimentari in merito a disponibilità

di schede di sicurezza e specifiche tecniche, identificazione degli imballi e limitazione degli odori forti.

DESTINAZIONE D'USO

Lavaggio e igienizzazione di superfici lavabili in genere, piastrelle, pareti, infissi, arredamenti, attrezzature sanitarie in acciaio inossidabile o plastica.

Indicato per la pulizia di servizi igienici e docce.

Trattamento di prevenzione e controllo della contaminazione da Legionellosi del sistema idrico e aerulico.

MODALITÀ PER L'IMPIEGO

Per prevenire la trasmissione di SARS-COV2 su superfici e attrezzature utilizzare tal quale; nebulizzare o distribuire il prodotto in modo uniforme e lasciare

agire almeno 10 minuti (Linee Guida National Environment Agency). Procedere con le operazioni di pulizia e sciacquare con acqua pulita.

Per il controllo della LEGIONELLOSI nel trattamento di giunti, filtri, rompi getto, soffioni e tubi flessibili usare 50 ml di prodotto in 1 litro di acqua e lasciare in

immersione per almeno 30 minuti.

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.