



4F SERVICES SAGL

+41 (0) 91 225 54 90 Via Cügn n°2 Novazzano CH info@4fservices.ch CHE-215.990.951

CeraMag

CARATTERISTICHE

"CeraMag" è una cera autolucidante e autolivellante a base di polimeri acrilici e cere polietileniche.

I suoi speciali componenti conferiscono un effetto antimacchia idro-oleorepellente durevole nel tempo e resistente ai segni neri. Protegge a lungo i pavimenti ed ha un buon effetto antisdrucciolo e una lucentezza elevata. Impedisce la penetrazione dello sporco e della carica batterica, ha una ottima resistenza all'abrasione e non ingiallisce sui bordi. Utilizzabile con macchine ad alta velocità (1600 - 2000 giri).

Conforme ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione del 19/02/2021 GU n.42

Dichiarazione conformità prodotto ai Criteri Ambientali del DM 29 gennaio 2021 rilasciata da Laboratorio Accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 n.0685L

DESTINAZIONE D'USO

Pavimenti in gomma, linoleum, marmo non trattato a piombo, graniglia, cemento e superfici porose in genere. Indicata per case di riposo e strutture ospedaliere, uffici, scuole, banche ecc.

MODALITÀ PER L'IMPIEGO

Preparare accuratamente la superficie da trattare e stendere uno strato uniforme di CRYSTAL con straccio, mop o spandicera. Attendere almeno 60 minuti per una completa asciugatura prima di calpestare le superfici trattate. Se necessario applicare un secondo strato attendere la completa asciugatura incrociandolo con il primo. Per il ripristino del lucido con metodo Spray Buffing o Spray Cleaning diluire 1 parte di cera con 4 di acqua. Utilizzare prodotti neutri per la manutenzione giornaliera delle superfici.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30°C.

Le condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità, sono consultabili al paragrafo 7.2 della Scheda Dati di Sicurezza

BIODEGRADABILITÀ

Non contiene tensioattivi. Non soggetto legge biodegradabilità.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico: Liquido

Colore: lattescente

Odore / profumo: leggero caratteristico

pH: 8,5-9 al 100%

Punto di ebollizione: 110°C.

Densità relativa (Kg/dm³ a 20°C): 1010 - 1020 Kg/dm³ a 20°C.

Solubilità in acqua: Dispersibile totalmente

IMBALLAGGIO

Il contenitore utilizzato per l'imballaggio del prodotto è costituito per almeno il 60% da PLASTICA SECONDA VITA • certificata dal IPPR

Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo con certificato n. 952/2016.

Plastica Seconda Vita è un mezzo di verifica della conformità ai CAM ogni qualvolta si debba provare il contenuto di riciclato di un prodotto.

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.