



4F SERVICES SAGL

+41 (0) 91 225 54 90 Via Cügn n°2 Novazzano CH info@4fservices.ch CHE-215.990.951

Rocket

CARATTERISTICHE

Detergente alcalino mono componente, ad alto potere sgrassante e bagnante.

A base di tensioattivi e sequestranti è indicato per la rimozione di ogni tipo di sporco pesante, smog, morchia, grasso, olio.

DESTINAZIONE D'USO

Industria Meccanica:

• pulizia dei pavimenti e rimozione di smog, grasso, olio da superfici lavabili e attrezzature.

Industria Alimentare:

• pulizia dei pavimenti, superfici e attrezzature nelle aree di produzione e magazzini. Idoneo da utilizzare in ambito H.A.C.C.P.

Imprese di pulizia: lavaggio a fondo di pavimenti e attrezzature

Autolavaggi: lavaggio degli esterni delle autovetture e autocarri, teloni e serbatoi.

Cantieri nautici: lavaggio delle sentine e dei motori, lavaggio dei serbatoi del combustibile, lavaggio delle fosse stagne, lavaggio di parti in teak e vetroresina.

MODALITÀ PER L'IMPIEGO

- Industria meccanica: per la pulizia di pavimenti e la rimozione di smog, grasso e olio da superfici lavabili e attrezzature dal 3 al 5% di prodotto in acqua.

- Imprese di pulizia: per la pulizia di pavimenti e attrezzature dal 1 al 3% in acqua.

- Autolavaggi: per il lavaggio degli esterni di autovetture e autocarri, teloni e serbatoi dal 3 al 5% di prodotto in acqua.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

• Canestro kg. 20

• Satola da 12 flaconi da 1 kg.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30°C.

BIODEGRADABILITÀ

I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido limpido

Colore:

Odore / profumo: Caratteristico

pH: 13,45 al 100%

Punto di congelamento: 5°C.

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: 115°C.

Infiammabilità : NON APPLICABILE

Limite inferiore e superiore di esplosività : NON APPLICABILE

Densità e/o densità relativa: 1,100 a 1,140 Kg/dm³ a 20°C.

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.